



ORECA - SRF - LIQUIDO FRENOS CASTROL SRF 1 L

Envío Gratis solo en Península

CASTROL React SRF Racing DOT4 líquido de frenos no miscible

Punto de ebullición en seco: 310°C

Punto de ebullición húmedo: 270°C.

CASTROL React SRF Racing DOT4 líquido de frenos no miscible 1L Líquido de frenos sintético de muy alto rendimiento, ideal para las exigencias extremas del automovilismo.

El React SRF Racing se beneficia de una fórmula única y patentada con aditivos seleccionados para proporcionar la máxima eficiencia en condiciones extremas.

Los puntos de ebullición extremadamente altos proporcionan la máxima seguridad de frenado.

Líquido de frenos apto para todo tipo de sistemas de frenos de disco y tambor.

Compatibilidad óptima con todos los materiales utilizados en los sistemas de frenos.

Este líquido de frenos no debe mezclarse con otros líquidos de frenos para conservar todas estas capacidades.

Le recomendamos que deje el sistema de frenos por no más de 18 meses para que sus capacidades excepcionales no se degraden.

No apto para sistemas que requieren fluido hidráulico mineral.

Características:

- Punto de ebullición en seco: 310°C.
- Punto de ebullición húmedo: 270°C.
- Viscosidad a -40°C (-40°F) 1.300 mm²/s.
- Viscosidad a 100°C (212°F) 3,5 mm²/s.
- Envase de 1L.



**Racing
Brake Fluid**



**React
SRF Racing**

*Maximum Performance in
racing conditions*

**SAE J1703 & J1704;
FMVSS 116 DOT4;
JIS K2233 Class 4;
ISO 4925 Class 4**

P000178 835219G3

1L^e

**ADVANCED
PERFORMANCE SERIES**