# CEROIL - CO0038CNA - SILICONA JUNTAS NO ACETICA ALTA EST

Sellante de Silicona formadora de Juntas  200 ml
APLICACIÓN

Uso apto para automoción, náutica e industrial.

El tubo contiene sellante de silicona formadora de juntas con una capacidad de 200 ml.

Utilizado por ejemplo, en cigüeñales, cárteres, cajas de cambio, termostatos, tuberías de conducción de aceite, sellados de cajas de conexión, bombas de agua, juntas estancas de aparatos eléctricos, etc

RECOMENDACIONES DE USO

Limpiar bien las superficies en contacto
Aplicar el sellante de silicona por una sola de las caras a unir.
Esperar 2-3 min.
Unir las dos partes.
El secado total se consigue en 10-12 horas.

VENTAJAS

Sellante de silicona NO ácida o acética.
Resistente a los aceites, anticongelantes, hidrocarburos y humedad.
Resistente al ciclo térmico, vibración e impactos, produciendo una junta eficaz.
Alta estabilidad mecánica a las vibraciones.
Alta capacidad de adherencia y flexibilidad.
Posibilidad de rellenar grandes cavidades.
No ataca juntas, gomas ni los metales como aluminio y acero.
Alta resistencia térmica de -60ºC hasta 260ºC.


SILICONA
JUNTAS
Sellante adhesivo
de silicona negra
cerol