



STRONGFLEX - 221749B - SILEMBLOCK STRONGFLEX

Nombre del producto: Casquillo de montaje de la caja de cambios de 38,5 mm

Se adapta a:

Audi A3 I (96-03) 8L Tracción delantera / Quattro / S
Audi A3 II (03-13) 8P FWD / Quattro / S3 / RS3
Audi TT 8N (99-06) Tracción delantera / Quattro
Audi TT 8J (07-14) Tracción delantera / Quattro / TTS / TTRS

Seat Alhambra II (10-20) 7N
Seat Altea / XL 5P (04-15) Tracción delantera / 4x4
Seat León I (99-06) 1M FWD / Cupra R 1.8T FWD / 4x4 / Cupra R 4x4
Seat León II (05-12) 1P
Seat Toledo II (99-04) 1M
Seat Toledo III (04-09) 5P

Skoda Octavia I (96-10) 1U Tracción delantera / 4x4
Skoda Octavia II (04-13) 1Z FWD / 4x4
Skoda Superb II (09-15) 3T FWD / 4x4
Skoda Yeti 5L (09-17) FWD / 4x4

Volkswagen Beetle (11-19)
Volkswagen Bora I (98-05) 1J Tracción delantera / 4Motion
Volkswagen Caddy III (03-20) 2K/2C/SA
Volkswagen Eos 1F (06-15)
Volkswagen Golf IV (97-06) 1J (97-10) Tracción delantera / 4motion / GTI / R32
Volkswagen Golf V (04-09) 1K FWD / 4Motion / GTI / R32
Volkswagen Golf VI (08-16) 5K FWD / 4Motion / GTI / R
Volkswagen Jetta V (05-11) A5
Volkswagen Jetta VI (11-18) A6
Volkswagen New Beetle (97-10) 9C FWD / RSi 4motion
Volkswagen Passat CC (08-16) Tracción delantera / 4Motion
Volkswagen Passat VI (05-10) B6 FWD / 4Motion
Volkswagen Passat VII (10-15) B7 FWD / 4Motion
Volkswagen Scirocco III (08-14)
Volkswagen Sharan II (10-22)
Volkswagen Tiguan I (07-16) 5N Tracción delantera / 4Motion
Volkswagen Touran I (03-15) 1T
OEM

1J0199851AA

1J0199851AB

1J0199851N
1J0199851P
1J0199851R
1K0199855AE
1K0199855AF
1K0199855AN
1K0199855AP
1K0199855BB
1K0199855BC

Diagramas:

D2223
S2204
S2205
S2211
Notas

Para Audi RS3 8P, Audi TT 8J, TTRS 8J, Q3 8U, RSQ3 8U, Seat Alhambra II, Volkswagen Passat B6, B7, CC, Sharan II, Tiguan I:

Hay dos casquillos diferentes:

221749 - diámetro exterior 38,5 mm / diámetro interior 10,5 mm

221982 - diámetro exterior 42 mm / diámetro interior 12,5 mm

Compruebe el tipo de casquillo antes de comprar.

Para montar el casquillo, necesitas un elemento metálico que debas recuperar. Para ello, utiliza una broca de 15 mm.

STRONGFLEX

POLYURETHANE COMPONENTS



www.strongflex.eu

S2211