



ORECA - PFPA8188RSL29 - JGO PASTILLAS FRENO PAGID

Pastillas de freno PAGID Forma 8188 Compuesto RSL29.

RSL29 ofrece excelentes características de modulación y liberación. Es un compuesto de resina con bajo contenido de metal que contiene fibras de acero y aramida. El nivel de fricción del compuesto se mantiene constante en un rango bajo-medio. Otra ventaja es su fácil instalación.

Muy popular en carreras de clubes y días de pista. Adecuado para coches GT, turismos y prototipos de carreras de resistencia. Gracias a sus excelentes características de modulación, también se usa frecuentemente en carreras de velocidad. ¡

Toda la gama PAGID se fabrica en Alemania!

Largo x Alto: 141,6 mm x 93 mm

Grosor: 16,5 mm

Las aplicaciones del vehículo, las dimensiones y el diagrama de la pastilla se proporcionan solo como referencia; por favor, verifique las especificaciones de su vehículo antes de realizar el pedido.

Pastillas de freno delanteras para:

Mercedes A 45 AMG W176 (2013 en adelante)

Mercedes CLA 45 AMG (2013 en adelante)

Mercedes SLK 55 AMG R172 (2012 en adelante)

Etapas de Rodaje:

Establecer un contacto perfecto entre el disco y la superficie de la pastilla de freno.

10 frenadas con presión media a baja temperatura para desacelerar de 150 km/h a aproximadamente 80 km/h sin bloquear las ruedas.

Etapas de Calentamiento:

Poner todo el sistema de frenado a temperatura.

Una secuencia de 5 frenadas con presión media a alta para desacelerar de 180 km/h a aproximadamente 60 km/h sin bloquear las ruedas, con aceleración máxima entre frenadas.

Etapas de Recuperación:

De 3 a 5 frenadas con presión media para desacelerar de 150 km/h a aproximadamente 80 km/h sin bloquear las ruedas.

