



## **ORECA - SD6000001012 - KIT EXTINCION AUTOMATICA ELECTRICA SPA 4L**

Extintor eléctrico automático Fire-Fighter de acero de 4 litros SPA 6000-001-012.

Peso: 6,71 kg.

Dimensiones (largo): 397 mm.

Dimensiones (diámetro): 152 mm.

Extintor eléctrico automático Fire-Fighter de acero de 4 litros SPA 6000-001-012.

En 2024, SPA Design se unió a Lifeline, líder mundial en seguridad para el automovilismo. Esta fusión combina la dilatada experiencia de SPA Design (espejos de competición y extintores) con la capacidad y los recursos innovadores de Lifeline.

La gama Fire-Fighter ofrece una protección contra incendios fiable y conforme a la FIA para monoplazas, turismos y vehículos de rally. Gracias a la combinación de ATF (espuma de tecnología avanzada) y el agente Respondol, respetuoso con el medio ambiente, estos sistemas ligeros garantizan una extinción rápida, una refrigeración excelente y un impacto ambiental reducido.

Compactos, de alto rendimiento y ampliamente utilizados en el automovilismo, los sistemas Fire-Fighter se destacan como la solución con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Modelo: Fire-Fighter

Tipo: Eléctrico automático

Material del tanque/cilindro: Acero

Color del tanque/cilindro: Rojo

Capacidad: 4,0 litros

Nota: La unidad de medida utilizada (kg o litro) depende del agente extintor utilizado en el extintor.

Por ejemplo, el polvo ABC o Monnex se mide en kg, mientras que el líquido AFFF o el gas Novec se miden en litros.

Sin embargo, existen equivalencias (extintor de 3 kg = 4,25 litros o 2,25 kg = 2,8 litros, etc.).

Agente extintor primario: ATF (espuma de tecnología avanzada).

Agente extintor secundario (si lo hay): Respondol.

Número de boquillas de cabina: 2.

Número de boquillas de motor: 3.

Peso: 6,71 kg.

Dimensiones (largo): 397 mm.

Dimensiones (diámetro): 152 mm.

Uso frecuente: Pista, Rally.

Homologación: FIA 2000 (Lista técnica n.º 16).

Contenido:

Caja de control ,  
2 interruptores interiores/exteriores estancos,  
arneses de cableado,  
6 m de tubo semirrígido de Ø 8 mm,  
4 conectores en T de Ø 8 mm,  
1 adhesivo.

¡Recuerde realizar la revisión de sus extintores en Oreca!

Es obligatorio; los extintores deben revisarse cada 2 años durante 10 años\*. Un extintor con más de 10 años de antigüedad se considera obsoleto y debe reemplazarse por completo.

Oreca cuenta con la aprobación de LIFELINE, OMP y SPARCO para la recarga de sus extintores (excepto los modelos de polvo).

Las recargas NOVEC solo están disponibles con presupuesto.

\*Importante: El cilindro debe estar intacto y en el mismo estado que un producto nuevo.

