ORECA - 8EQ0161 - RED LINE GRASA ALTA TEMPERATURA CV-2

La grasa CV-2 funciona perfectamente desde -73 °C hasta 260 °C, ofrece buena resistencia a la oxidación y la corrosión, y baja evaporación.

La grasa RED LINE CV-2 está diseñada para soportar las temperaturas y presiones extremas que se encuentran en los cojinetes y las juntas homocinéticas.

Su excelente estabilidad a altas temperaturas, su protección contra altas presiones y su resistencia al agua superan a la mayoría de las grasas sintéticas.

La grasa CV-2 funciona perfectamente desde -73 °C hasta 260 °C, ofrece buena resistencia a la oxidación y la corrosión, y baja evaporación.

La vida útil de los cojinetes se duplica gracias a la protección que proporciona la grasa.

La grasa Red Line CV-2 contiene un compuesto de molibdeno rojo, que es un lubricante de mayor calidad que los lubricantes convencionales a base de disulfuro de molibdeno negro.

También se puede utilizar en aplicaciones industriales.

La grasa RED LINE CV-2 puede oscurecerse ligeramente después de su uso a altas temperaturas; sin embargo, este oscurecimiento no afecta su rendimiento.

Envase de 397 g.


RED LINE
SYNTHETIC OIL
CV-2
SYNTHETIC
HIGH-PERFORMANCE
EXTREME PRESSURE GREASE
WITH RED MOLY
For wheel bearings, constant velocity joints,
and other high-speed bearings
NLGI Grade #2, Dropping Point >800°F, Thickener Type: Non-Soap
Red Line Synthetic EP Grease provides excellent high-temperature,
high-speed, and high-load protection. The excellent water resistance,
low-temperature flow, and very high drop point allows it to be used
in a wide variety of situations. It is advisable to clean out old grease
thoroughly in order to minimize the possibility of incompatibility.
RED LINE
SYNTHETIC OIL
6100 Egret Court, Benicia, CA 94510
(707) 745-6100 www.redlineoil.com
Made in USA - R0412
Net Weight 14 OZ - 397 g
0 83522 80401 1