



ORECA - RBF600 - LIQUIDO FRENOS MOTUL RBF600

- Punto de ebullición en seco: 312°C (594°F).
- Punto de ebullición húmedo: 204 °C (399 °F)
- Viscosidad a -40°C (-40°F): 1.750 mm²/s.

Líquido de frenos MOTUL RBF 600 DOT4 inmiscible 500ML Fluido

100% sintético a base de poliglicoles. Estándar DOT 4 no miscible.

Para todos los sistemas de control de frenos y embragues hidráulicos para los que se recomienda un fluido sintético sin silicona.

¡Punto de ebullición muy alto que permite mantener la eficiencia de frenado incluso cuando los frenos están bajo estrés extremo!

Características:

- Punto de ebullición en seco: 312°C (594°F).
- Punto de ebullición húmedo: 204 °C (399 °F), mantiene la eficiencia de frenado en clima húmedo.
- Viscosidad a -40°C (-40°F): 1.750 mm²/s.
- Viscosidad a 100°C (212°F): 2,5 mm²/s.
- Bidón de 500 ml.
- Color: Ámbar.

Recomendaciones de uso:

Evitar mezclar con líquidos de frenos a base de poliglicol de menor rendimiento.

No mezclar con fluidos de base mineral (LHM) y silicona (base de silicona DOT 5).



RACING BRAKE FLUID

RBF 600

FACTORY LINE / DOT 4

Typical Dry Boiling Point: 312 °C (594 °F)
Typical Wet Boiling Point: 225 °C (435 °F)

MOTUL

art. no.: 102402 102401 Made in U.S.A.



500ml e
(1.69 US pint)