



ORECA - RBF660 - LIQUIDO FRENOS MOTUL RBF660

- Punto de ebullición en seco: 325° C
- Punto de ebullición húmedo: 205°C
- Envase de 500 ml.

Líquido de frenos MOTUL RBF 660 DOT4 no miscible 500ML

Fluid Competition 100% sintético DOT 4 estándar no miscible.

Especialmente diseñado para soportar las temperaturas extremas generadas por los frenos de carbono o cerámica al tiempo que permite una entrada de aire menos significativa para el enfriamiento de los frenos. Este líquido de frenos también es adecuado para frenos convencionales con discos de acero y para mandos de embrague hidráulico.

Ayuda a mantener la eficiencia de frenado incluso cuando los frenos están sometidos a una carga pesada. Rendimiento aerodinámico mejorado de los automóviles al permitir la reducción de las tomas de aire de refrigeración de los frenos.

Características:

- Punto de ebullición en seco: 325° C
- Punto de ebullición húmedo: 205°C
- Viscosidad a -40°C (-40°F) 1698 mm²/s
- Viscosidad a 100°C (212°F) 2,59 mm²/s
- Envase de 500 ml.

Modo de empleo:

Evitar mezclar con líquidos de frenos a base de poliglicoles.

No mezclar con fluidos de base mineral (LHM) y silicona (base de silicona DOT 5).

