



ORECA - 4006 - MANGUERA GASOLINA GOODRIDGE 8.76 - 13.89MM

VÁLIDA PARA GASOLINA Y ETANOL

Manguera Goodridge 200 Dash 6 de acero inoxidable, 8,7 mm de diámetro interior, 14,20 mm de diámetro exterior.

Goodridge, líder mundial en mangueras para aviación, mangueras hidráulicas y racores de alto rendimiento, ofrece una gama reconocida por su calidad, fiabilidad y resistencia a esfuerzos extremos. Ideal para aplicaciones de automovilismo y competición.

Especificaciones técnicas:

Diámetro estándar: Dash 6

Diámetro interior (mm/pulgada): 8,7 (0,342)

Diámetro exterior de la trenza (mm/pulgada): 14,20 (0,558)

Curvatura máxima macho: 63,50 (2,50)

Presión de trabajo (BAR): 69 (1000)

Presión de rotura (BAR): 414 (6000)

Material: Acero inoxidable

Peso (Kg/M; Lb/ft): 0,208 (0,14)

Rango de temperatura (°C/°F): -40/+150 (-65/+302)

Características generales de la serie 200:

Orificio liso para un flujo óptimo y sin perturbaciones.

Revestimiento interior de caucho sintético CPE.

Compatible con accesorios engarzados y reutilizables.

Presión de rotura: hasta 1000 PSI / 69 BAR.

Rango de temperatura: -40 °C a +150 °C.

Aplicaciones:

Serie 200: Núcleo de CPE con doble trenzado de acero inoxidable para una alta resistencia mecánica y a la abrasión.

Serie 210: Núcleo de CPE, trenzado interno de acero inoxidable y trenzado externo de nailon ligero, recomendado cuando no se requiere el doble trenzado de acero inoxidable.

Serie 202: Versión con trenzado simple de acero inoxidable, diseñada para su uso con los rematadores de manguera 936.

