RAVENOL - 122111100101999 - RAVENOL GEAROIL RACING LS 1L

RAVENOL Racing Gearoil RAVENOL Racing Gearoil se utiliza como aceite especial de carreras basado en PAO para diferenciales de deslizamiento limitado de autos de carrera.

RAVENOL Racing Gearoil RAVENOL Racing Gearoil se utiliza como aceite especial de carreras basado en PAO para diferenciales de deslizamiento limitado de autos de carrera.
Características
Una película lubricante de alta presión estable incluso a altas temperaturas y bajo alta tensión.
Excelente estabilidad al corte y excelente estabilidad térmica.
Un comportamiento de viscosidad-temperatura muy bueno.
Una excelente resistencia al envejecimiento y alta resistencia a la oxidación.
Una muy buena protección contra el desgaste, excelentes características EP.
Baja formación de espuma incluso a altas velocidades.
Buena compatibilidad con metales no ferrosos y materiales de sellado.
Buen comportamiento de circuito a bajas temperaturas, bajo punto de fluidez.
Intervalos de cambio de aceite más largos, gracias a la excelente estabilidad al corte.
Reducción de la transmisión de ruido a través de baja vibración incluso en aceite caliente a través de la película de aceite con buena adhesión y excelente aditivo LS.
RAVENOL Racing Gearoil
Propiedad Unidad Datos Auditoría
Densidad a 20 °C kg/m³ 864,0 EN ISO 12185
Color azul VISUAL
Viscosidad a 100 °C mm²/s 27 DIN 51562-1
Viscosidad Brookfield a -40 °C mPa*s 144.600 ASTM D2983
Punto de inflamación °C 204 DIN EN ISO 2592
Prueba de tira de cobre a 121 °C 1a ASTM D130


RAVENOL
USVO
RACING
Gearoil
1L