



ORECA - 40010 - MANGUERA GASOLINA GOODRIDGE 14.27 - 20.24MM

Manguera Goodridge 200 Dash 10 de acero inoxidable, 14,2 mm de diámetro interior, 20,8 mm de diámetro exterior.

Manguera Goodridge 200 Dash 10 de acero inoxidable, 14,2 mm de diámetro interior, 20,8 mm de diámetro exterior.

Goodridge, líder mundial en mangueras para aviación, mangueras hidráulicas y racores de alto rendimiento, ofrece una gama reconocida por su calidad, fiabilidad y resistencia a esfuerzos extremos. Ideal para aplicaciones de automovilismo y competición.

Especificaciones técnicas:

Diámetro estándar: Dash 10

Diámetro interior (mm/pulgada): 14,2 (0,558)

Diámetro exterior de la trenza (mm/pulgada): 20,8 (0,817)

Curvatura máxima macho: 101,6 (4,00)

Presión de trabajo (BAR): 69 (1000)

Presión de rotura (BAR): 345 (5000)

Material: Acero inoxidable

Peso (Kg/M; Lb/ft): 0,327 (0,22)

Rango de temperatura (°C/°F): -40/+150 (-65/+302)

Características generales de la serie 200:

Orificio liso para un flujo óptimo y sin perturbaciones.

Revestimiento interior de caucho sintético CPE.

Compatible con accesorios engarzados y reutilizables.

Presión de rotura: hasta 1000 PSI / 69 BAR.

Rango de temperatura: -40 °C a +150 °C.

Aplicaciones:

Serie 200: Núcleo de CPE con doble trenzado de acero inoxidable para una alta resistencia mecánica y a la abrasión.

Serie 210: Núcleo de CPE, trenzado interno de acero inoxidable y trenzado externo de nailon ligero, recomendado cuando no se requiere el doble trenzado de acero inoxidable.

Serie 202: Versión con trenzado simple de acero inoxidable, diseñada para su uso con los rematadores de manguera 936.

