



ORECA - 4008 - MANGUERA GASOLINA GOODRIDGE 11.12- 16.28MM

Manguera Goodridge 200 Dash 8 de acero inoxidable, 11,1 mm de diámetro interior, 17,1 mm de diámetro exterior.

Manguera Goodridge 200 Dash 8 de acero inoxidable, 11,1 mm de diámetro interior, 17,1 mm de diámetro exterior.

Goodridge, líder mundial en mangueras para aviación, mangueras hidráulicas y racores de alto rendimiento, ofrece una gama reconocida por su calidad, fiabilidad y resistencia a esfuerzos extremos. Ideal para aplicaciones de automovilismo y competición.

Especificaciones técnicas:

Diámetro estándar: Dash 8

Diámetro interior (mm/pulgada): 11,1 (0,463)

Diámetro exterior de la trenza (mm/pulgada): 17,1 (0,762)

Curvatura máxima macho: 88,90 (3,50)

Presión de trabajo (BAR): 69 (1000)

Presión de rotura (BAR): 345 (5000)

Material: Acero inoxidable

Peso (Kg/M; Lb/ft): 0,25 (0,17)

Rango de temperatura (°C/°F): -40/+150 (-65/+302)

Características generales de la serie 200:

Orificio liso para un flujo óptimo y sin perturbaciones.

Revestimiento interior de caucho sintético CPE.

Compatible con accesorios engarzados y reutilizables.

Presión de rotura: hasta 1000 PSI / 69 BAR.

Rango de temperatura: -40 °C a +150 °C.

Aplicaciones:

Serie 200: Núcleo de CPE con doble trenzado de acero inoxidable para una alta resistencia mecánica y a la abrasión.

Serie 210: Núcleo de CPE, trenzado interno de acero inoxidable y trenzado externo de nailon ligero, recomendado cuando no se requiere el doble trenzado de acero inoxidable.

Serie 202: Versión con trenzado simple de acero inoxidable, diseñada para su uso con los rematadores de manguera 936.

