



## **ORECA - 726ST3507 - RELOJ STACK TEMPERATURA PRO CONTROL 40-120°C**

Indicador de temperatura del agua Pro Control 40-120 °C 52 mm Negro Eléctrico

La rosca del sensor suministrado es 1/8" NPT. Si tiene una rosca 3/8" NPT o 1/2" NPT, utilice el adaptador suministrado.

Indicador de temperatura del agua Pro Control 40-120 °C 52 mm Negro Eléctrico, Motor Paso a Paso.

Derivados de la gama analógica profesional y equipados con motores paso a paso para una precisión inigualable, estos instrumentos permiten un control total de la información del motor. También ofrecen almacenamiento de valores máximos, alarmas mínimas y máximas configurables, una salida configurable para la activación del ventilador o la bomba, una salida analógica de 0-5 V para la adquisición de datos y colores de retroiluminación configurables (7 colores para elegir: rojo, verde, amarillo, azul, morado, turquesa y blanco).

Tan pronto como se supera un umbral de alerta, el dial cambia de color. Si se supera en más del 10 %, el dial parpadea rápidamente para alertar mejor al conductor.

Disfrute de una fácil lectura con un ángulo de visión de 270° para una mejor legibilidad de la información.

Todos los indicadores profesionales Stack de 52 mm se suministran completos con arnés de cableado y sensor de estado sólido asociado (con la excepción de los indicadores de nivel de combustible y voltaje de la batería).

La rosca del sensor suministrado es 1/8" NPT. Si tiene una rosca 3/8" NPT o 1/2" NPT, utilice el adaptador suministrado.

Tipo de indicador: Temperatura del agua

. Rango: 40-120 °C.

Diámetro: 52 mm.

Perforación: 52,4 mm .

Color de la esfera: Negro.

Movimiento: Eléctrico, motor paso a paso.

Color de la aguja: Blanco.

Tipo: Analógico (aguja).

Color del bisel: Negro

. Tipo de retroiluminación: LED.

Color de la retroiluminación: 7 colores seleccionables.

Tamaño: 52 mm.

Profundidad de montaje: Varía según el modelo (se recomienda 80 mm)

. Impermeabilidad: Solo resistente a salpicaduras.

Campo de lectura (solo para indicadores auxiliares): 270°.

Sensor incluido: ST262252.

Cableado incluido: ST265295.

Luz de cambio incluida: No.

Todos los indicadores Stack tienen una garantía de 12 meses.

¿Qué rangos de indicadores auxiliares Stack Ø52 mm están disponibles?

Rangos modernos:

1/ Rango mecánico: ST31xx. El único rango mecánico.

2/ Cocina eléctrica, motor Air-Core: ST32xx. El modelo básico con manómetro eléctrico y esfera de 90°.

3/ Cocina eléctrica profesional, motor paso a paso: ST33xx. El modelo más vendido.

4/ Cocina eléctrica Pro Control, motor paso a paso: ST35xx. La gama más completa con almacenamiento de valores, 7 colores de retroiluminación seleccionables y alarmas configurables.

Gama clásica:

1/ Cocina eléctrica profesional clásica, motor paso a paso: ST33xxC. La gama profesional con un estilo clásico.

También te puede interesar:

Interruptor regulador de intensidad ST269114 para indicadores auxiliares retroiluminados de 52 mm (hasta 6)

Manómetro de presión de aceite ST3501 Pro Control 0-7 BAR 52 mm Negro Eléctrico, motor paso a paso

