* - HP800453GR - GRASA NEO HP800 RODAMIENTOS

NEO HP800 es una grasa polivalente para rodamientos y cojinetes lisos, así como para mecanismos de deslizamiento que funcionan en condiciones generalmente duras.
Excepcionalmente resistente al lavado con agua, incluidas las emulsiones, NEO HP800 ha sido diseñado específicamente para los rodamientos de precisión de los coches de carreras de alto rendimiento.
Esta grasa tiene una consistencia ligeramente más fina y contiene un fluido sintético de mayor viscosidad que las grasas normalmente utilizadas para los turismos.
Está diseñado para lubricar hasta 425° grados.
NEO HP800 está diseñado para las velocidades periféricas que encuentran los rodamientos de las ruedas en las carreras, que son de 3 a 6 veces superiores a las de los turismos, y evita la canalización de la grasa en estas condiciones.
La tecnología de aditivos especiales y los fluidos sintéticos proporcionan una alta resistencia con una excepcional estabilidad oxidativa y térmica.
Puede utilizarse en metales sensibles como el cobre, la plata, el estaño, el aluminio y sus aleaciones.
Su estructura de base mixta altamente especializada ofrece un alto punto de goteo y estabilidad mecánica y térmica.
Las características de bajo flujo proporcionan protección a altas temperaturas y altas fuerzas radiales.
Tarro de 397 gramos

