ORECA - 50604 - RED LINE MT-LV 70W/75W GL-4

La mayoría de los aceites GL-5 son demasiado fluidos para cajas de cambios manuales, por lo que RED LINE ofrece una gama adecuada que permite un cambio de marchas óptimo y una protección perfecta.
Perfectamente formulado para la mayoría de cajas de cambios manuales sincronizadas.
Fórmula 100% sintética.

Clase de servicio API GL-4
Viscosidad SAE 70W/75W
Vis a 100 °C: 6,5 CSt
Vis a 40 °C: 29,8 CSt
Índice de viscosidad: 175
Punto de fluidez: -60 °C
Viscosidad Brookfield a -40 °C, Poise 60

Recomendado para :

Toyota/Lexus LF 75W, BMW X-Drive y otras cajas transfer SHELL TF0870, Mercedes 235.10, Fiat BOT 350 M3, VW/Audi BOT270A, Aston Martin y Lamborghini
Aplicado para el estándar API GL-4, GL-3, GL-1

1 cuarto de galón EE. UU. = 0,946 l


RED LINE
SYNTHETIC OIL
GEAR OIL
HUILE D'ENGRENAGE
FULL SYNTHETIC
ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
MT-LV
1 U.S. Quart - 946 mL