



ORECA - 110857 - ACEITE MOTUL 300V 0W40 2L

La nueva gama Motul 300V incorpora los últimos avances en tecnología exclusiva ESTER Core® para extraer la máxima potencia del motor manteniendo la fiabilidad y la protección contra el desgaste.

La reputación de MOTUL en el diseño de lubricantes sintéticos a base de éster de alto rendimiento ahora es mundial.

La nueva gama Motul 300V incorpora los últimos avances en tecnología exclusiva ESTER Core® para extraer la máxima potencia del motor manteniendo la fiabilidad y la protección contra el desgaste.

Esta nueva fórmula Racing ahora incluye compatibilidad con todos los combustibles, incluido el bioetanol (E85), los filtros de partículas y los nuevos motores de tecnología LPSI (Low Speed Pre Ignition).

La tecnología ESTER Core® ofrece polaridad optimizada para una máxima adhesión de la película de aceite para aumentar la protección del motor en las condiciones más extremas.

Específica para la gama de 300 V, esta tecnología ofrece muchas ventajas:

- Mayor potencia, gracias a la reducción de la fricción para obtener la máxima potencia y par a todas las velocidades
- Fiabilidad con alta estabilidad al cizallamiento para una máxima resistencia de la película de aceite y un menor desgaste del motor
- Mejor vida proporcionada por mayor resistencia a la oxidación para una mayor vida útil del motor y del aceite
- Mayor captación con máxima adherencia polar de la película de aceite para revoluciones rápidas del motor
- Arranques más fáciles gracias a un rápido aumento de la presión del aceite y un flujo de aceite óptimo
- Menor consumo de aceite ligado a la baja volatilidad y evaporación del aceite ayudan a controlar el consumo de aceite
- Buena detergencia para asegurar una mejor limpieza del motor

Propiedades:

- Grado de viscosidad SAE J 300 0W-40
- Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0,848
- Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 70,7 mm²/s
- Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 13,6 mm²/s
- Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F) ASTM D4741 3,9 mPa.s
- Índice de viscosidad ASTM D2270 199
- Punto de fluidez ASTM D97 -51°C / -60°C
- Punto de inflamación ASTM D92 222°C / 432°F
- TBN ASTM D2896 8,1 mg KOH/g

Envase 2L

ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL.
ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL.
MOTUL
ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL.
ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL.


300V


MOTUL[®]

 **COMPETITION**
0W-40

ESTER Core[®] Technology

CAR RACING MOTOR OIL | 2 litres
(2.11 US qt)