



ORECA - 110814 - MOTUL 300V 5W30 2L

La nueva gama Motul 300V incorpora los últimos avances en tecnología exclusiva ESTER Core® para extraer la máxima potencia del motor manteniendo la fiabilidad y la protección contra el desgaste.

La reputación de MOTUL en el diseño de lubricantes sintéticos a base de éster de alto rendimiento es ahora mundial.

La nueva gama Motul 300V incorpora los últimos avances en tecnología exclusiva ESTER Core® para extraer la máxima potencia del motor manteniendo la fiabilidad y la protección contra el desgaste. Esta nueva fórmula Racing incluye ahora compatibilidad con todos los combustibles incluido el bioetanol (E85), filtros de partículas así como nuevos motores con tecnología LPSI (Low Speed ??Pre Ignition). La tecnología ESTER Core® ofrece polaridad optimizada para una máxima adhesión de la película de aceite para aumentar la protección del motor en las condiciones más extremas.

Específica para la gama de 300 V, esta tecnología ofrece numerosas ventajas:

- Mayor potencia, gracias a la reducción de la fricción para una máxima potencia y par en todas las velocidades
- Fiabilidad con alta estabilidad al corte para una máxima resistencia de la película de aceite y un menor desgaste del motor
- Mejor servicio vida útil asegurada por una mayor resistencia a la oxidación para una mayor vida útil del motor y del aceite
- Más recuperación con máxima adhesión polar de la película de aceite para subidas velocidades rápidas del motor
- Arranques más fáciles gracias a un rápido aumento de la presión del aceite y un flujo de aceite óptimo
- Menos consumo de aceite relacionado con la baja volatilidad del aceite y la evaporación ayudan a controlar el consumo de aceite
- Buena detergencia para garantizar una mejor limpieza del motor

Propiedades:

- Grado de viscosidad SAE J 300 5W-30
- Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0,850
- Viscosidad a 40°C (104°F) ASTM D445 64,2 mm²/s
- Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 11,1 mm²/s
- Viscosidad HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 3,5 mPa.s
- Índice de viscosidad ASTM D2270 165
- Punto de fluidez ASTM D97 -48°C / -54°F
- Punto de inflamación ASTM D92 228°C / 442°F
- TBN ASTM D2896 7,7 mg KOH/g

Lata de 2 litros

ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL. ORIGINAL.
MOTUL
TOUT LE MOTUL. C'EST LA QUALITÉ. C'EST LA VÉRITÉ.


300V


MOTUL®



POWER
5W-30

ESTER Core® Technology

CAR RACING MOTOR OIL | 2 litres
(2.11 US qt)

