



ORECA - 39030 - MOTUL GEAR COMPETICION 75W140 20L

Aceite para caja de cambios y diferencial MOTUL Gear Competition 75W140 20L.

Este lubricante de Extrema Presión es 100% sintético para proteger contra el desgaste, así como para una mejor resistencia a las altas temperaturas y al paso del tiempo.

Este aceite contiene un modificador de fricción para un funcionamiento sin ruidos ni vibraciones de ejes de deslizamiento limitado.

Absolutamente 0 % de pérdidas por cizallamiento gracias a una película de aceite indestructible, incluso en las condiciones más extremas.

Permanece en grado 140 después de la prueba de corte KRL de 20 horas requerida por la norma SAE J306 de julio de 1998.

Gear Competition ofrece un poder lubricante muy alto para reducir la fricción.

El grado caliente 140 garantiza la resistencia de la película de aceite bajo cargas pesadas y altas temperaturas y ayuda a reducir el ruido de funcionamiento.

Con su gran fluidez a bajas temperaturas, permite cambiar de marcha muy fácilmente en frío y también muy fácil engranar las marchas.

Compatible con todo tipo de sellos y materiales utilizados en cajas de cambios.

Estándares: -

API GL-5 MUGEN Le Mans 24H

HEWLAND y (104°F) ASTM D445 170.0 mm²/s - Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 24.7 mm²/s - Índice de viscosidad ASTM D2270 178.0 - Vertido punto ASTM D97 -36.0 °C / -33.0 °F - Punto de inflamación ASTM D92 212.0 °C / 413.0 °F Lata de 20L.

