ORECA - ABT12R - ROTULA UNIBAL

Diámetro interior: 0,750" (19,05 mm)
Diámetro exterior (DE): 1,4375" (36,51 mm)
Ancho de la bola (BW): 0,750" (19,05 mm)
Ancho de pista (RW): 0,593" (15,06 mm)
Diámetro de la bola:1,187" (30,15 m)

Diámetro interior: 0,750" (19,05 mm)
Diámetro exterior (DE): 1,4375" (36,51 mm)
Ancho de la bola (BW): 0,750" (19,05 mm)
Ancho de pista (RW): 0,593" (15,06 mm)
Diámetro de la bola: 1,187" (30,15 mm)
Diámetro del hombro: 0,920" (23,37 mm)
Desalineación a: 8°
Par de apriete sin carga: 1-5 pulg-lb
Carga límite estática radial: 46400 libras (206397 N)
Carga límite estática axial: 6750 libras (30025 N)
Carga radial oscilante dinámica: 19700 libras (87626 N)
Peso aproximado: 0,21 libras (95 g)
Material
Bola: acero inoxidable CRES 440C
Carrera: acero inoxidable CRES 410, tratado térmicamente.
Revestimiento de PTFE: PTFE / Dacron (o fibra de vidrio)
Temperatura máxima de funcionamiento: 121 °C (250 °F)
Número de pieza alternativo: ABT12(R)
Fabricante: NMB Minebea

