



ORECA - 80402 - GRASA RED LINE CV-2 397GR

La grasa RED LINE CV-2 está diseñada para soportar las temperaturas y presiones extremas que se encuentran en los rodamientos y juntas homocinéticas.

Su excelente estabilidad a altas temperaturas, su protección contra altas presiones y su resistencia al agua superan a la mayoría de las grasas sintéticas.

La grasa CV-2 funciona perfectamente desde -73 °C hasta 260 °C, ofrece buena resistencia a la oxidación y la corrosión, y baja evaporación.

La vida útil de los rodamientos se duplica gracias a la protección que proporciona la grasa.

La grasa Red Line CV-2 contiene un compuesto de molibdeno rojo, que es un lubricante de mayor calidad que los lubricantes convencionales a base de disulfuro de molibdeno negro.

También puede utilizarse en aplicaciones industriales.

La grasa RED LINE CV-2 puede oscurecerse ligeramente después de su uso a altas temperaturas; sin embargo, este oscurecimiento no afecta a su rendimiento.

Tubo de 414 ml.



CV-2

**SYNTHETIC
HIGH-
PERFORMANCE
EXTREME
PRESSURE
GREASE**

WITH RED MOLY

Provides load-carrying
anti-wear protection
which is far superior to
black molybdenum
disulfide greases

For Wheel Bearings,
Constant Velocity Joints,
and other High-Speed
Bearings

Net Weight 14 OZ - 397 grams